



Адреса центров комплектации:

Московская область

г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 406; +7 (910) 496-79-69

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Уральская, 117; +7 (988) 557-19-12

г. Армавир, ул. Тургенева, 115; +7 (861-37) 7-38-89

г. Армавир, ул. Кирова, 112; +7 (861-37) 7-25-65

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 223; +7 (988) 888-21-93



www.santegaz.com

Технический паспорт

Полотенцесушители
серии Steel

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Полотенцесушитель бытовой применяется в системе отопления ванных, туалетных и душевых комнат для сушки текстильных и иных изделий. Полотенцесушитель изготовлен в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Полотенцесушитель изготовлен из холоднокатанной стали ГОСТ 10704-91 трубы круглого и квадратного сечения. Полотенцесушитель покрыт полимерным порошковым покрытием.

Диаметры труб используемых в моделях полотенцесушителя:

- круглая диаметром 18, 32мм;
- квадратная 15x15, 30x30мм.

Толщина стенки трубы коллекторов – 2мм, перекладин – 1.5мм.

Подключение – 1/2" внутренняя резьба.

Давление рабочее – до 6 атм.

Температура теплоносителя – до 110 °С.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА.

Полотенцесушитель упакован в пленку и картонную коробку. Комплектация: полотенцесушитель, комплект креплений, паспорт.

4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ.

Полотенцесушитель должен быть установлен только на внутридомовую систему отопления.

Во избежание повреждения полимерного покрытия полотенцесушителя при подключении и эксплуатации следует исключить применение абразивных материалов.

Внешняя нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

Запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления, в противном случае возникает риск возникновения электрохимической коррозии полотенцесушителя.

Для уменьшения риска возникновения электрохимической коррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 3 лет со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил сборки, подключения и эксплуатации.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту только при наличии паспорта на изделие, в котором проставлена продавцом отметка о дате продажи.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- при наличии следов подключения к внутридомовой системе водоснабжения
- при наличии признаков электрохимической коррозии;
- механических повреждений изделия;
- при наличии царапин, вмятин и т.п., вызванные не соблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- если дефект вызван несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.

Фирма - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.